

Monostabiler Reedkontakt MRK 10



SICHERHEITSHINWEISE

- Montage, Inbetriebnahme und Wartung dürfen nur durch Fachpersonal ausgeführt werden!
- Gerät nur an die in den technischen Daten bzw. auf dem Typschild angegebene Spannung anschließen!
- Bei Montage/Wartungsarbeiten Gerät spannungsfrei schalten!
- Gerät nur unter den in dieser Bedienungsanleitung definierten Bedingungen betreiben!

TECHNISCHE DATEN

Gehäuse	Edelstahl 304
Montageschelle	Edelstahl 316 Ø30...45mm für Rohr Ø32...34mm
Anschlusskabel	PVC 2x0,25mm ² oder Silikon 2x 0,75mm ² , Länge ca. 2m
Schaltspannung / -leistung	max. 30V AC / DC / max. 10VA
Umgebungstemperatur	PVC-Kabel -15...+70°C Silikonkabel -15...+130°C

CE-Kennzeichen

Das Gerät erfüllt die gesetzlichen Anforderungen der zutreffenden EU-Richtlinien



MRK 10 an GNR5



Pirnaer Strasse 24 · 68309 Mannheim

Telefon +49 (0) 621 84224-0



Homepage

www.bamo.de

Fax +49 (0) 621 84224-90

E-Mail

info@bamo.de

Monostabiler Reedkontakt
MRK 10

LEV

569-01 /1

M-569.01-DE-AA

04-08-2017