

# Monostabiler Reedkontakt MRK 10



## SICHERHEITSHINWEISE

- Montage, Inbetriebnahme und Wartung dürfen nur durch Fachpersonal ausgeführt werden!
- Gerät nur an die in den technischen Daten bzw. auf dem Typschild angegebene Spannung anschließen!
- Bei Montage/Wartungsarbeiten Gerät spannungsfrei schalten!
- Gerät nur unter den in dieser Bedienungsanleitung definierten Bedingungen betreiben!

## TECHNISCHE DATEN

<b>Gehäuse</b>	Edelstahl 304
<b>Montageschelle</b>	Edelstahl 316 Ø30...45mm für Rohr Ø32...34mm
<b>Anschlusskabel</b>	PVC 2x 0,34mm <sup>2</sup> oder Silikon 2x 0,75mm <sup>2</sup> , Länge ca. 2m
<b>Schaltspannung / -leistung</b>	max. 30V AC / DC / max. 10VA
<b>Umgebungstemperatur</b>	PVC-Kabel -15...+70°C Silikonkabel -15...+130°C

### CE-Kennzeichen

Das Gerät erfüllt die gesetzlichen Anforderungen der zutreffenden EU-Richtlinien



MRK 10 an GNR5



Pirnaer Strasse 24 · 68309 Mannheim

Telefon +49 (0) 621 84224-0

Fax +49 (0) 621 84224-90

Homepage [www.bamo.de](http://www.bamo.de)

E-Mail [info@bamo.de](mailto:info@bamo.de)

Monostabiler Reedkontakt  
**MRK 10**

29-08-2022

M-569.01-DE-AC

LEV

569-01 /1