MAGTOP G5 / G5C



- Kombinierbar mit Grenzwertschaltern oder kontinuierlicher Fernanzeige
- Preiswert
- Einfache Handhabung

ANWENDUNG

- Kondensatbehälter
- Druckerhöhungs-Anlagen
- Öltanks
- Kesselspeisewasser-Behälter
- Entgaser
- Brauchwasser-Behälter

BESCHREIBUNG

MAGTOP G5...-Magnetklappenanzeiger kombinieren in einfacher Weise die optische

Anzeige vor Ort mit einer Füllstand-Regelung oder - Messung.

Die Anzeigen werden seitlich an Behälter oder Tanks angebaut und füllen sich nach dem Prinzip der kommunizierenden Röhre über zwei Abstellhähne auf das gleiche Niveau des Behälters.

Der Magnet im Schwimmer dreht bei steigendem Füllstand die Plättchen der Magnetklappenleiste von gelb nach rot. Darüber hinaus können mittels der optional erhältlichen bistabilen Kontakte MAGTOP Snap... Grenzwerterfassungen verwirklicht werden.



Magnetklappen-Anzeiger

Messingarmaturen

MAGTOP G5 mit vernickelten

Magnetklappen-Anzeiger MAGTOP G5C mit Edelstahlarmaturen

TECHNISCHE DATEN

Standrohr	Edelstahl 33,7x2mm
Schwimmertyp	Polypropylen (PP) Typ M25
Armaturen	Ausführung MAGTOP G5: MS, vernickelt Ausführung MAGTOP G5C: Edelstahl, 316L
Dichtungen MAGTOP G5	zwischen Ventil u. Standrohr: Silikon-Gummi innerhalb des Ventils: EPDM
Dichtungen MAGTOP G5C	zwischen Ventil u. Standrohr: Silikon-Gummi innerhalb des Ventils: EPDM / PTFE
Betriebstemperatur	0110°C (kurzzeitig 115°C)
Betriebsdruck	max. 1bar bei 110°C
	_max. 4bar bei 20°C
Mittenentfernung	min. ME= 600mm
	_max. ME= 3000mm
Entnahmehahn	Ausführung MAGTOP G5:
	MS, in den unteren Abstellhahn integriert
	Ausführung MAGTOP G5C (optional):
	_Edelstahl, zum Anschrauben an untere Armatur
Magnetklappenschiene	_Aluminium mit Makrolon-Sichtscheibe
Montagesatz	_Alu / VA für Bistabile Schalter
Zubehör	Füllstand-Grenzwerte:
	Bistabile Schalter MAGTOP Snap
	Füllstand-Fernanzeige:
	Füllstandsonden NIVOMAT FSG



Telefon +49 (0) 621 84224-0 Fax +49 (0) 621 84224-90

Homepage E-Mail www.bamo.de info@bamo.de

MAGTOP G5 / G5C

11-10-2022 D-560.05-DE-AB

LEV

560-05/1

BESTELLINFORMATIONEN

Magnetklappen-Anzeiger MAGTOP

G5 Armaturen MS, vernickelt Armaturen Edelstahl 316L

Prozessanschluss

Z3 G½"

Z4 G¾" **Z5** G1"

Losflansche DIN 2642 PN10 mit Bundbuchsen glatt

F2 DN20

F3 DN25

H mit Haltestangen X ohne Haltestangen

MAGTOP MEmm

Umrüstsatz von GNR 5 auf MAGTOP G5

VA-Rohr Ø33,7

PP-Schwimmer M25

Magnetklappenleiste Alu / PC


Montagesatz für Magnetklappenleiste und Kontakte

UMG5 MEmm

Zubehör:


ArtNr.	Bezeichnung	Beschreibung
EEH	Ablasshahn MAGTOP G5C	Edelstahl Ablasshahn G%" mit Schlauchtüllenanschluss Ø7mm

ABMESSUNGEN



MAGTOP G5

mit bistabilen Schaltern MAGTOP Snap... und integriertem Entnahmehahn (Schalter nicht im Lieferumfang enthalten)



MAGTOP G5C

mit bistabilen Schaltern MAGTOP Snap... und Ablasshahn (beides nicht im Lieferumfang enthalten)



Pirnaer Strasse 24 · 68309 Mannheim

Telefon +49 (0) 621 84224-0 Fax +49 (0) 621 84224-90

Homepage E-Mail

www.bamo.de info@bamo.de

MAGTOP G5 / G5C

11-10-2022

D-560.05-DE-AB

LEV

560-05/2